

Neue L200 Pick Up Generation vorläufige EU Spezifikation

	Klub Kabine 4WD M/T	Doppelkabine 4WD M/T	Doppelkabine 4WD A/T
Länge	5,295 mm	5,305 mm	5,305 mm
Breite	1,815 mm	1,815 mm	1,815 mm
Höhe	1,780 mm	1,780 mm	1,780 mm
Radstand	3,000 mm	3,000 mm	3,000 mm
Spur (vo /hi)	1,520 / 1,515 mm	1,520 / 1,515 mm	1,520 / 1,515 mm
Ladehöhe	850 mm	850 mm	850 mm
Wendekreis Radius	5.90 m	5.90 m	5.90 m

Ladelänge	1,850 mm	1,520 mm	1,520 mm
Ladebreite	1,470 mm	1,470 mm	1,470 mm
Ladehöhe	475 mm	475 mm	475 mm

Anhängelast	3,000 kg	3,100 kg	3,100 kg
Leergewicht	1,935 bis 1,990 kg	1,970 bis 2,035 kg	1,970 bis 2,035 kg
Sitze (Personen)	4	5	5

Bodenfreiheit	205 mm	205 mm	205 mm
Böschungswinkel vo.	30°	30°	30°
Rampenwinkel	24°	24°	24°
Böschungswinkel hi.	22°	22°	22°
Neigungswinkel	45°	45°	45°

Karosserie	Leiterrahmen	Leiterrahmen	Leiterrahmen
Frontaufhängung	Doppelter Querlenker Federn Stabilisatoren	Doppelter Querlenker Federn Stabilisatoren	Doppelter Querlenker Federn Stabilisatoren
Hintere Aufhängung	Starrachse elliptische Blattfedern	Starrachse elliptische Blattfedern	Starrachse elliptische Blattfedern
Lenkung	Servolenkung (hydraulisch) Zahnstangenantrieb	Servolenkung (hydraulisch) Zahnstangenantrieb	Servolenkung (hydraulisch) Zahnstangenantrieb
Bremsen (vo./hi.)	innenbel. Scheiben 294 mm 295 mm Trommeln	innenbel. Scheiben 294-320 mm 295 mm Trommeln	innenbel. Scheiben 320 mm 295 mm Trommeln
Reifen	245/70R16	245/70R16 oder 265/60R18	265/60R18

Motor Type	4N14 D4 4 Zylinder Aluminum DOHC 16 Ventile Common Rail Direct Injection Turbo-charged mit Intercooler Auto Stop & Go SCR m/Adblue*	4N14 D4 4 Zylinder Aluminum DOHC 16 Ventile Common Rail Direct Injection Turbo-charged mit Intercooler Auto Stop & Go SCR m/Adblue*	4N14 D4 4 Zylinder Aluminum DOHC 16 Ventile Common Rail Direct Injection Turbo-charged mit Intercooler Auto Stop & Go SCR m/Adblue*
-------------------	---	---	---

* AdBlue is a registered trademark of the Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)

Bohrung x Hub Hubraum	86.0 x 97.6 mm 2,268 ccm	86.0 x 97.6 mm 2,268 ccm	86.0 x 97.6 mm 2,268 ccm
Kompression	14.4	14.4	14.4
kW/PS @ rpm	110/150 @ 3,500 rpm	110/150 @ 3,500 rpm	110/150 @ 3,500 rpm
Nm @ rpm	400 @ 2,000 rpm	400 @ 2,000 rpm	400 @ 2,000 rpm

Gearbox	KK 6 M/T	KK 6 M/T DOK	DOK 6 A/T
4WD System	"Easy Select 4WD" mit Untersetzung	"Easy Select 4WD" mit Untersetzung oder Full time "Super select 4WD-II" mit Untersetzung	Full-time "Super select 4WD-II" mit Untersetzung
Hinterachs Differential - Standard	100% Differential Sperre	100% Differential Sperre	100% Differential Sperre
Off Road Features - Off-Road Mode - Hill Descent Control	- -	ja ja	ja ja

Emissionen	Euro6d temp EVAP	Euro6d temp EVAP	Euro6d temp EVAP
Verbrauch/ WLTP Protocol / kombiniert	8.8 l/100km*	8.8 l/100km*	9.7 l/100km*
CO2 Emissionen WLTP Protocol / kombiniert	231 g/km*	231 g/km*	254 g/km*

Höchstgeschwindigkeit	174 km/h	171 bis 174 km/h	171 bis 174 km/h
------------------------------	----------	------------------	------------------